

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA

INFORMAZIONI GENERALI

Il semirimorchio a piano mobile oggetto della fornitura dovrà essere idoneo al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, del loro trasporto su strada, fabbricato e conforme alle normative CE e fornito di tutta la documentazione necessaria alla circolazione stradale.

CARATTERISTICHE TECNICHE SEMIRIMORCHIO A PIANO MOBILE.

1. SPECIFICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

- a. Telaio autoportante in acciaio, preferibilmente imbullonato, e predisposto per piano mobile;
- b. Sospensioni pneumatiche con valvola elettronica di regolazione altezza;
- c. Piedini di appoggio con base universale 24 ton;
- d. Impianto frenante con sistema EBS + RSS;
- e. Protezioni laterali paraciclisti;
- f. Nr. 6 Parafanghi;
- g. Porta estintore;
- h. Piano mobile con 21 doghe in alluminio di spessore 10 mm lisce;
- i. Terminali doghe in alluminio saldato;
- j. Semirimorchio con copertura fissa nella parte anteriore e con apertura movimentata idraulicamente per il carico nella parte posteriore lunga circa 4,5 mt;
- k. Sensore temperatura olio idraulico;
- l. Manometro di rilevamento pressione impianto idraulico;
- m. Barra posteriore para incastro ribaltabile con fanaleria a led;
- n. Cubatura del semirimorchio da circa 90 mc in alluminio;
- o. Portellone posteriore apribile a due ante, con guarnizione e fermo di sicurezza pneumatica centrale;
- p. Tara circa kg. 8.000;
- q. Primo asse sollevabile e terzo asse sterzante;
- r. Gruppo assali rinforzato
- s. Nr. 6 pneumatici premium 385/68/22,5;
- t. Radiocomando per azionamento doghe
- u. Ralla e traverse in zona ralla in acciaio;
- v. Rivestimento di rinforzo delle pareti interne nella zona di carico del cassone in lamiera di alluminio spessore mm. 3 di dimensione circa mt. 6,0 (lu) x 2,0 (h)
- w. Scaletta sulla parte anteriore del semirimorchio:
- x. Nr.4 faretti di illuminazione a led posizionati lungo il semirimorchio;
- y. Idoneo a essere trainato da trattore a due assi con passo circa 3700 mm;
- z. Colore semirimorchio bianco con due loghi a colori aziendali, uno per lato;

2. GARANZIA

La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di funzionalità per l'uso a cui è destinata.

Il bene, oggetto della fornitura è coperto da una garanzia totale, comprendente ricambi, manodopera, spese di consegna e varie, per il periodo di mesi 24 (ventiquattro).

3. ASSISTENZA

Il concorrente dovrà disporre di un'officina di proprietà o autorizzata ai fini di prestare assistenza entro un raggio di 150 km dalla sede operativa di A.M.A.G.A. ubicata in Abbiategrasso (MI) via Fra Pampuri snc, Loc. Mendosio.